



- 152 cm (60 Zoll) Bilddiagonale
- Full-HD Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
- Integrierter Touch Screen
- Kontrast 3.000:1
- Edge LED backlight
- Einfache Bedienung der Pen Software
- Zusammenarbeit mit MFP Netzwerk Druckern und Scanner
- Modul Slot System

Innovativer Touch-Monitor: Das Kreativ-Werkzeug für das professionelle Arbeitsumfeld. Sharp hat mit dem Monitor PN-L602B ein neues Tool für das professionelle Arbeitsumfeld entwickelt. Der 152 cm (60 Zoll) Touch-Screen ermöglicht dank seiner intuitiven Bedienung eine effiziente, komfortable und kreative Arbeit im Team. Durch die Kombination des Touch-Panels mit einem Eingabestift, innovativer Erkennungssoftware und einem lichtstarken Display lassen sich Änderungen sofort in bestehende Entwürfe auf dem Monitor integrieren. BR>

### LCD Panel Daten

- LCD: **TFT-LCD, UV<sup>2</sup>A**
- Bildgröße (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Native Auflösung: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- LCD Farben: **max. 1.064 Million (10 bit)**
- Helligkeit: **380 cd/m<sup>2</sup>**
- Kontrast: **3.000:1**
- Bezel H / V (mm): **(Dual Touch Panel)**
- Zugriffszeit (ms): **6**
- Betrachtungswinkel: **H/V 160°**

### PC-Eingänge

- Full-HD (1920x1080): ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Mac Kompatibel: ✓

### Daten-Eingänge

- DVI-D Eingang/Ausgang: **yes (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

### Video-Eingänge

- FBAS (RCA/BNC): **yes BNC (with Option PN-ZB01)**
- S-Video (Y/C): **yes (mit Option PN-ZB01)**
- DVI-D / DVI-I: ✓/no (mit Option PN-ZB01)
- Komponent (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

### Steuerung

- RS232C: ✓
- LAN: **yes (mit Option PN-ZB01)**

### Audio-Eingänge

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/X
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/yes (mit Option PN-ZB01)
- über HDMI: ✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS):  
**Intern 2x 7W (Lautsprecherausgang 2x 7W; mit Option AN-ZB01)**

### Video / Farbstandards

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓
- 1080/24p: ✓/✓

### Installation

- Portrait / Landscape: ✓/✓
- Montage Lochabstand (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

### Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

**Andere**

- Spezial-Funktionen: **Integrated touch screen solution (Dual)**  
**OS: XP, Windows 7 Option: PC System with Holder, Monitor-Stand**
- EMV Class A: **Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Gegenmaßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.**
- EU Energieeffizienzklasse: **B**
- Bild-in-Bild (PiP): **✓**
- DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): **100-240V/170W**
- Wärmeabgabe (BTU / h): **580**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1.400 x 100 x 855**
- Gewicht (kg): **55**
- EAN: **4974019719894**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **126**
- Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.38**
- Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%):
- Quecksilbergehalt (mg): **0,0**
- Vorhandensein von Blei: **✓**



Audio-visuelle Informationssysteme GmbH  
Heisterbergallee 107, 30453 Hannover  
Tel.: 0511/ 48 70 4-0 | Fax 0511/ 48 70 4-40  
E-mail: [info@avi-studio.com](mailto:info@avi-studio.com)  
Web: [www.avi-studio.com](http://www.avi-studio.com)  
Videokonferenz IP Nr.: 80.153.197.166