





Monitor-System	Typ	Abbildung	Funktionsweise	Technische Daten	Material   Farbe	Lieferumfang	Optionen
<b>CONVERS</b>	<b>300+</b>		Der Bildschirm (nicht Bestandteil der Lieferung) fährt per Tastendruck auf die Fernbedienung (Single-Touch-Steuerung) elektrisch in das Sideboard senkrecht ein und aus.	Belastung: maximal 80 kg Hubweg: maximal 675 mm (maximale Monitorhöhe ohne Fußplatte) Höhe (ohne Monitor): Bei externem Netzteil ca. 590 mm, mit integriertem Netzteil im Fuß ca. 670 mm. Stromversorgung: 230 V	Farbe: Silber RAL 9006	Netzteil, Steuerungsbox, Kabel-Fernbedienung, Bildschirmhalter-Standard (für FUJITSU-Siemens-MYRICA), externe Kabelführung für alle Leitungen, Single-Touch-Steuerung. Hinweis: Der Bildschirm ist nicht Bestandteil der Lieferung.	Funk-Fernbedienung (30 m Reichweite) inklusive Ladestation, Halteplatten für andere Monitorsysteme.
	<b>150</b>		Bildschirm fährt per Tastendruck am Rahmen elektrisch in die Tischoberfläche senkrecht ein oder aus.	Bildschirm: SAMSUNG TFT-LCD wise view, 15 Zoll, 16,7 Mio. Farben, XGA (Auflösung) 1.024 x 768, Leuchtdichte 250 cd/m², Kontrast typ. 300:1, Sichtwinkel (hor./ver.) 120°/140° Elektromechanik: SMD-Steuerung mit elektronisch geregeltem Klemmschutz, serielle Schnittstelle für Mediensteuerung Abmessungen: 490 x 100 x 550 mm Aufstellhöhe: 320 mm (optional: 290 mm) Gewicht: 12 kg Anschlüsse: VGA-Anschluss gemäß VESA, 9-Pol SUB-D Anschluss für Fernsteuerung (Kabelfernbedienung, Mediensteuerung, E1-IP-Steuerbox), 12V Netzteilanschluss	Aluminium mikroliert (gebürstet) und eloxiert, Edelstahl Sichtscheibe: Glas (4 mm, beidseitig interferenzentspiegelt)	Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA	Touchscreen, Stereo Speaker Set aktiv, Aluminium-Tastatur AluTen, optische Funkmaus, externe Monitoransteuerung (seriell oder IP; Funk oder Kabel), Rahmen und Gehäuse in Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung), Rahmen mit Öffnungen für Steckplätze (RJ45, VGA, Netz u.a.)
	<b>170</b>		Bildschirm fährt per Tastendruck am Rahmen elektrisch in die Tischoberfläche senkrecht ein oder aus.	Bildschirm: SAMSUNG TFT-LCD wise view, 17 Zoll, 16,7 Mio. Farben, SXGA (Auflösung) 1.280 x 1.024, Leuchtdichte 250 cd/m², Kontrast typ. 350:1, Sichtwinkel (hor./ver.) 125°/150° Elektromechanik: SMD-Steuerung mit elektronisch geregeltem Klemmschutz, serielle Schnittstelle für Mediensteuerung Abmessungen: 490 x 100 x 550 mm Aufstellhöhe: 385 mm (optional: 335 mm) Gewicht: 13,5 kg Anschlüsse: VGA-Anschluss gemäß VESA, 9-Pol SUB-D Anschluss für Fernsteuerung (Kabelfernbedienung, Mediensteuerung, E1-IP-Steuerbox), 12V Netzteilanschluss	Aluminium mikroliert (gebürstet) und eloxiert, Edelstahl Sichtscheibe: Glas (4 mm, beidseitig interferenzentspiegelt)	Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA	Touchscreen, Stereo Speaker Set aktiv, Aluminium-Tastatur AluTen, optische Funkmaus, externe Monitoransteuerung (seriell oder IP; Funk oder Kabel), Rahmen und Gehäuse in Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung), Rahmen mit Öffnungen für Steckplätze (RJ45, VGA, Netz u.a.)
	<b>190</b>		Bildschirm fährt per Tastendruck am Rahmen elektrisch in die Tischoberfläche senkrecht ein oder aus.	Bildschirm: Samsung TFT-LCD wise view, 19 Zoll, 16,7 Mio. Farben, SXGA (Auflösung), 1.280x1.024, Leuchtdichte: 250 cd/m², Kontrast: typ. 500:1, Sichtwinkel (hor./ver.): 170°/170° Elektromechanik: SMD-Steuerung mit elektronisch geregeltem Klemmschutz, serielle Schnittstelle für Mediensteuerung Abmessungen: 490 x 100 x 550 mm Aufstellhöhe: 385 mm (optional: 335 mm) Gewicht: 14,5 kg Anschlüsse: VGA-Anschluss gemäß VESA, 9-Pol SUB-D Anschluss für Fernsteuerung (Kabelfernbedienung, Mediensteuerung, E1-IP-Steuerbox), 12V Netzteilanschluss	Aluminium mikroliert (gebürstet) und eloxiert, Edelstahl Sichtscheibe: Glas (4 mm, beidseitig interferenzentspiegelt)	Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA	Touchscreen, Stereo Speaker Set aktiv, Aluminium-Tastatur AluTen, optische Funkmaus, externe Monitoransteuerung (seriell oder IP; Funk oder Kabel), Rahmen und Gehäuse in Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung), Rahmen mit Öffnungen für Steckplätze (RJ45, VGA, Netz u.a.)