

**HD
ready**




42SRE1 | 42SRE1S



- Sunlight readable-Technologie: Erhöhung der Bildhelligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung und hellen Raumverhältnissen
- Beeindruckende Bildqualität: HD Ready
- Kontrastverhältnis 1.500 : 1
- Mit maximaler Bildhelligkeit von 1.500 cd/m² ideal geeignet für vielfältige Anwendungen, wie z. B. in Schaufenstern, Verkaufsstellen oder im Digital Signage-Bereich (Flughäfen, Bahnhöfe)
- Portrait-Mode für Installationen im Hochformat
- Farbe: schwarz (42SRE1), silber (42SRE1S)
- Für den Dauerbetrieb geeignet (24h/7Tage)
- 3 Jahre Garantie, 24-Stunden-Austauschservice (D/CH/I/F)

42SRE1 | 42SRE1S

TECHNISCHE DATEN	42SRE1	42SRE1S
EAN Code	4994334252807	4994334254078
Kategorie	Professioneller LCD-Monitor	
Typ	Flüssigkristalldisplay	
Bilddiagonale	42" (105 cm)	
Nutzbare Bildfläche (B x H)	93,0 x 52,3 cm	
Bildseitenverhältnis	16 : 9	
Auflösung in Pixel	1.366 x 768 (W-XGA)	
Pixel Pitch	0,227 x 0,681 mm	
Bildhelligkeit	700 cd/m ² , maximal 1.500 cd/m ² bei Sonneneinstrahlung	
Kontrastverhältnis	1.500 : 1	
Betrachtungswinkel	178° (horizontal und vertikal)	
Reaktionszeit	6 ms (Grau zu Grau)	
Graustufen	8 bit	
Farben	16,7 Mio.	
Farbsystem	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM	
Computer-Kompatibilität	VGA, S-VGA, XGA, S-XGA, W-XGA, U-XGA	
Signaleingänge	D-Sub15, 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), Scart (RGB), Video, D-Sub 9 pin (RS232) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio, S-Video, DVI-D (digital/HDCP), 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio	
Signalausgänge	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), Scart (RGB), D-Sub 9 pin (RS232), 2 x Cinch (R/L mono) für Audio	
Externer Lautsprecherausgang	2 x 6 W	
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C	
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Spannung	220-240 V (50 Hz)	
Stromverbrauch	188 W/1,2 W (Stand-by-Mode)	
Abmessungen (B x H x T)	1.032 x 625 x 126,5 mm	
Gewicht (netto)	22,5 kg	
Abmessungen Verpackung (B x H x T)	1.110 x 782 x 251 mm	
Gewicht (brutto)	26,5 kg	
VESA-Befestigungsstandard	400 x 400 mm, 800 x 400 mm	
Gehäusefarbe	Schwarz	Silber
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)	
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Standfuß	
Besonderheiten	Geeignet für Dauerbetrieb 24/7, spiegelfreies Acryl-Panel, umfangreiche Anschlussmöglichkeit, schlanke Rahmenstruktur, sunlight readable – Anpassung der Bildhelligkeit an Lichtverhältnisse, Portrait-Mode	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 06/2008

