

SHARP

PN-525E

Professional LCD Monitor



MEHR DURCHBLICK

PN-525E – Brillanz im Detail

| 52" (132 cm Diagonale)
| Full HD (1.920x1.080) LCD
| bis 50.000h Dauerbetrieb
| keine Lüftergeräusche



WENN DETAILS ZÄHLEN

Großformatige LCD Monitore halten in immer mehr professionellen Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Medizin oder auch Konstruktion und Design Einzug. Der PN-525E mit 52" und Full HD-Auflösung bietet hier, auch mit seiner Auslegung auf Dauerbetrieb ohne störendes Lüftergeräusch, eine State-of-the-art Lösung an. Die Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln lässt keine Wünsche offen, wenn es auf die Brillanz und den Detailreichtum der Darstellung ankommt. Für die Nutzung mehrerer Monitore als Videowall ist kein Splitrechner nötig. Der PN-525E, Brillanz im Detail!

LCD-Panel	52" 9:16; 1.920 x 1.080 Pixel, Pixelgröße 0,600x0,600 mm ASV AGLR/4 wavelenght spectrum backlight
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.800 : 1
Betrachtungswinkel	H/V 176°
Reaktionszeit; Farben	6 ms; 16,7 Millionen (8 bit)
Ein-/Ausgänge	FBAS (BNC), Yuv (BNC), PC Analog (15pin Sub-D), Eingang PC Digital (DVI-D) mit HDCP; Ausgang PC Digital (DVI-D) max. 4 Monitore im Loop
Steuerung	RS232C Ein-/Ausgang (9pin Sub-D)
Audio- Ein-/Ausgänge	Ein-/Ausgang (Chinch) L/R, PC Analog (3,5 mm Klinke)
Video Farb System	NTSC 4,43; NTSC 3,58; PAL; PAL 60; SECAM
Computersysteme, Analog	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WVGA (848 x 489, 852 x 480), WXGA (1.280 x 768, 1.360 x 768), 1.920 x 1.080
Computersysteme, Digital	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WVGA (848 x 489, 852 x 480), WXGA (1.280 x 768, 1.360 x 768), 1.920 x 1.080
Split Screen Funktion	2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 und 5 x 5
PIP	Bild in Bild Funktion
Lautsprecherausgang	L/R 2x7W (6 Ohm)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Montage	VESA 200 6x6 oder 4x4 M6; Zubehör Wandhalterung AN-52AG1
Montage Position	Landscape Mode und Portrait Mode
Lüfter	ohne Lüfter
Wärmeabgabe	1.219 BTU/h
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% – 80% (nicht kondensierend)
Betriebszeit	24h/7 Tage Dauerbetrieb bis 50.000 h für die Backlight-Unit (Landscape Mode)
Power	100 – 240V AC; 325 W, 3,5 W Stand-by
Abmessungen; Gewicht	1.254x742x149 mm (BxHxT) (ohne Fuß); 44 kg (ohne Fuß)
Optionales Zubehör	www.sharp.de/b2b_vision
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/b2b_vision

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (14 C/min, Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760

www.sharp.de/b2b-vision

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.at/b2b-vision