



Multi Screen Lösungen bis 4x4; Schedule Time System; Power On Delay; Keylock mit Passwort; Freeze und Vergrößerung

Professional LCD Monitor

LCD-Panel	52" 16:9; 1920 x 1080 Pixel, ASV Black TFT LCD
Helligkeit	450 cd/m ²
Betrachtungswinkel	H/V 176°
Kontrastverhältnis	2000:1
Farben	16,7 Millionen (8 Bit)
Eingänge	DVI-D, Composite Video, 2x RGB/Component, S-Video, HDMI, Audio Stereo
Ausgänge	RGB/Component, Audio
PC Analog	XGA, WXGA, SXGA und SXGA+
PC Digital	XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ und Full HD
DTV	480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i und 1080p
Steuerung	RS232 (9 pin Sub-D), LAN (RJ45) Web-Browser
Audioverstärker	2x 15W (40hm)
Video Farb System	PAL, PAL60, NTSC 3,58, NTSC 4,43, SECAM
Montage Position	Landscape Mode
Betriebszeit	Backlight Unit ca. 60.000h
Lüfter	ohne Lüfter
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% (nicht kondensierend)
Power	200 - 240V AC; 312 W
Abmessungen	1243 x 728 x 101 mm (BxHxT) (ohne Fuß)
Gewicht	28 kg (ohne Standfuß)
Zubehör	IR-Fernbedienung Standfuß
Optionales Zubehör	LB-Lautsprecher (Vertrieb nur über LB) Sharp AN-52AG4 Wandhalterung (VESA 400x400 mm)

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.